

Un neumático equilibrado que brinda la máxima seguridad y confiabilidad, atendiendo los requerimientos de durabilidad y confort de marcha en un segmento dominado por usuarios particulares. Una actualización de la paleta de productos para un mercado en constante evolución.



PRESTACIONES

- > Excelente rendimiento kilométrico
- > Doble cintura de cordones de acero.
- > Confort de marcha.

USOS

- > Pavimento

VELOCIDADES

- > Rango T: hasta 190 km/h

GARANTÍAS



RECOMENDACIONES

- > Revise periódicamente la presión de inflado de sus neumáticos y respete los valores indicados por el fabricante.
- > La carga que soporta un neumático esta íntimamente relacionada con la presión de inflado, la carga máxima se logra a presión máxima.
- > Estos valores se encuentran debidamente indicados tanto en la tabla de aplicación como en el lateral del neumático.

| Dimensión  | Índice de carga [LI] | Índice de velocidad [IV] | Capacidad de carga máxima [KG] | Llanta Recomendada [pulgadas]                      | Neumático nuevo            |                            | Máximo de Servicio |                   |                         |
|------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
|            |                      |                          |                                |                                                    | Ancho de sección +/- 4% mm | Diámetro total +/- 1.5% mm | Ancho total mm     | Diámetro total mm | Presión de carga máxima |
| 165/70 R14 | 81                   | T                        | 462                            | 4J - 4.50B - 4 1/2J - 5.00B - 5J* - 5.50B - 5 1/2J | 170                        | 588                        | 177                | 598               | 44                      |
| 165/70 R13 | 79                   | T                        | 437                            | 4 1/2J - 5J - 5 1/2J                               | 170                        | 562                        | 177                | 572               | 44                      |
| 175/70 R13 | 82                   | T                        | 475                            | 4J - 4 1/2J - 5J - 5 1/2J                          | 177                        | 576                        | 184                | 586               | 44                      |
| 185/70 R13 | 86                   | T                        | 530                            | 4 1/2J - 5J - 5 1/2J* - 6J                         | 189                        | 590                        | 197                | 600               | 44                      |
| 175/65 R14 | 82                   | T                        | 475                            | 5J* - 5 1/2J - 6J                                  | 177                        | 584                        | 184                | 594               | 44                      |
| 175/70 R14 | 84                   | T                        | 500                            | 4 1/2J - 5J* - 5 1/2J - 6J                         | 177                        | 602                        | 184                | 612               | 44                      |
| 185/70 R14 | 88                   | T                        | 560                            | 4 1/2J - 5J - 5 1/2J* - 6J                         | 189                        | 616                        | 197                | 626               | 44                      |
| 195/70 R14 | 91                   | T                        | 615                            | 5J - 5 1/2J - 6J* - 6 1/2J                         | 201                        | 630                        | 209                | 640               | 44                      |