

AR-300



Equilibrado diseño que combina un alto rendimiento kilométrico y manejabilidad, con bajos niveles de ruido. El neumático AR-300 se caracteriza por brindar un equilibrio perfecto entre confort y estabilidad.



PRESTACIONES

- > Calificado como "M+S" para barro/nieve.
- > Menor distancia de frenado sobre pavimento mojado.
- > Menores niveles de ruido.
- > Excelente respuesta y tracción en calzada seca y mojada.

USOS

- > Pavimento

VELOCIDADES

- > Rango H: hasta 210 Km/h
- > Rango T: hasta 190 km/h

GARANTÍAS



RECOMENDACIONES

- > Revise periódicamente la presión de inflado de sus neumáticos y respete los valores indicados por el fabricante del vehículo.
- > La carga máxima por neumático indicada en la tabla que figura a continuación, se alcanza con una presión de 36 psi [2,5 bar].
- > La presión máxima de inflado nunca debe exceder 44 psi [3.0 bar].

Dimensión	Índice de carga [LI]	Índice de velocidad [IV]	Capacidad de carga máxima [KG]	Llanta Recomendada [pulgadas]	Neumático nuevo		Máximo de Servicio		
					Ancho de sección +/- 4% mm	Diámetro total +/- 1.5% mm	Ancho total mm	Diámetro total mm	Presión de carga máxima
155/80 R13	79	T	437	4J - 4 1/2J* - 5J	157	578	163	588	44
145/80 R13	75	T	387	3 1/2J - 4J* - 4 1/2J - 5J	145	562	151	572	44

Fecha: 16/10/2025