# RANGE RUNNER AT



Solvencia y equilibrio en todo terreno. Desarrollado para lograr un excelente desempeño tanto en aslfalto como en fuera de camino. El equilibrio perfecto en neumáticos todo terreno. Desarrollado especialmente para la nueva generación de pickups y SUVs. Los neumáticos FATE Range Runner poseen un diseño de banda de rodamiento apto para uso moderado en barro [mud] y nieve [snow]. Esto significa que fueron diseñados para desempeñarse correctamente bajo estas condiciones y a la vez manteniéndose aptos para otros tipos de suelos y climas. Esta característica es equivalente a la marcación "M+S", la cual no se encuentra regulada, es una autocertificación del fabricante que no implica ningún tipo de garantía objetiva de rendimiento.



# **PRESTACIONES**

- Excelente rendimiento fuera de camino y apariencia mejorada.⊗
- > Diseño agresivo que permite una mayor tracción en barro y nieve. ®
- Máximo control de dirección en condiciones severas.
- Marcha silenciosa en autopistas y confort de marcha optimizado.

#### USOS

Pavimento

# **VELOCIDADES**

- Rango T: hasta 190 km/h
- > Rango Q: hasta 160 km/h
- > Rango R: hasta 170 km/h

# RECOMENDACIONES

- Revise periódicamente la presión de inflado de sus neumáticos y respete los valores indicados por el fabricante del vehículo.
- > Si transporta carga consulte las tablas de presión en relación a la carga.

# GARANTÍAS



Dimensión	Índice de carga (IC)	Índice de velocidad (IV)	Capacidad de carga máxima (KG)	Rango de carga (RC)	Llanta Recomendada	Neumático nuevo		Máximo de Servicio		
						Ancho de sección +/- 4% mm	Diámetro total +/- 1.5% mm	Ancho total mm	Diámetro total mm	Presión de carga máxima
LT 215/80 R16	107	Q	975		6J* - 6 1/2 J - 7J	216	750	225	764	60
LT 225/75 R16	110/107	R	1060/975		6J* - 6 1/2 J - 7J	223	744	236	758	60
LT 245/70 R16	113/110	Т	1150/1060		6 1/2J - 7J* - 7 1/2J	248	750	263	764	65
LT 255/70 R16	115/112	Т	1215/1120		6 1/2J - 7J - 7 1/2J* - 8J	260	764	276	778	65
LT 265/70 R16	117/114	Т	1285/1180		7J - 7 1/2J - 8J* - 8 1/2J	272	778	288	792	65
LT 245/65 R17	105/102	Т	925/850		7J* - 7 1/2J - 8J - 8 1/2J	248	750	263	762	50
255/65 R17	114	Т	1180		7J - 7 1/2J* - 8J - 8 1/2J - 9J	260	764	270	778	51
265/65 R17	116	Т	1250		7 1/2J, 8J*, 8 1/2J, 9J, 9 1/2J	272	776	283	790	51

Fecha: 03/12/2025