

RANGE RUNNER AT/R Serie 4



Diseñado para experimentar alta confiabilidad en ripio severo y eficiente performance en asfalto, con un elevado rendimiento kilométrico. Un neumático para uso en ripio 70% y 30% en pavimento.



PRESTACIONES

- > Diseño robusto y agresivo
- > Banda de rodamiento con diseño optimizado ⊗
- > Compuesto de alta resistencia a los cortes
- > Marcha silenciosa y confortable en caminos pavimentados ⊗
- > Desgaste parejo

USOS

- > Pavimento
- > Tierra
- > Ripio
- > Mixtos

VELOCIDADES

- > Rango T: hasta 190 km/h
- > Rango Q: hasta 160 km/h
- > Rango R: hasta 170 km/h

RECOMENDACIONES

- > Revise periódicamente la presión de inflado de sus neumáticos y respete los valores indicados por el fabricante del vehículo.
- > Si transporta carga consulte las tablas de presión en relación a la carga.

GARANTÍAS



Dimensión	Índice de carga [IC]	Índice de velocidad [IV]	Capacidad de carga máxima [KG]	Rango de carga [RC]	Llanta Recomendada	Neumático nuevo		Máximo de Servicio		
						Ancho de sección +/- 4% mm	Diámetro total +/- 1.5% mm	Ancho total mm	Diámetro total mm	Presión de carga máxima
LT 245/70 R16	113/110	T	1150/1060		6 1/2J - 7J* - 7 1/2J	248	750	263	764	65
LT 255/70 R16	115/112	T	1215/1120		6 1/2J - 7J - 7 1/2J* - 8J	260	764	276	778	65
LT 265/70 R16	117/114	T	1285/1180		7J - 7 1/2J - 8J* - 8 1/2J	272	778	288	792	65
LT 265/75 R16	123/120	R	1550/1400		7J - 7 1/2J* - 8J	267	810	283	826	80
265/65 R17	116	T	1250		7 1/2J, 8J*, 8 1/2J, 9J, 9 1/2J	272	750	283	762	51
225/70 R17 C	108/106	S	1000/950		6J - 6 1/2J* - 7J	228	748	237	760	47