

FATECARGO TR-560



Su construcción radial con múltiples capas de cordones de acero que forman la cintura metálica junto con la carcasa de cordones de acero, talones reforzados y compuestos de última generación especialmente diseñados para nuestros caminos le confiere una excelente prestación en servicio pesado.⊗



PRESTACIONES

- > Excelente comportamiento en arrastre
- > Perfil y compuesto de rodado diseñados especialmente para este servicio
- > Laterales reforzados le otorgan mayor resistencia
- > Mayor durabilidad y recapabilidad
- > Talones extra reforzados para lograr la más alta performance

USOS

- > Pavimento

VELOCIDADES

- > Rango J: hasta 100 km/h

RECOMENDACIONES

- > Consulte las tablas de presión en relación a la carga.

GARANTÍAS



X2

Dimensión	Índice de carga [IC]	Índice de velocidad [IV]	Capacidad de carga máxima [KG]	Llantas Aprobadas		Neumático nuevo		Máximo de Servicio		
				Llanta Recomendada	Llanta Opcional	Ancho de sección +/- 4% mm	Diámetro total +/- 1.5% mm	Circunferencia de rodado +/- 2% mm	Diámetro total mm	Presión de carga máxima
245/70 R17,5	143/141	J	2650/2500	6.75	7.50	248	789	2390	252	803

Fecha: 03/11/2024