

# FATECARGO SR-260



Fate presenta el nuevo neumático radial para transporte que reúne las mejores características de la línea Fatecargo e incorpora superiores prestaciones en seguridad, rendimiento y confort. El nuevo diseño SR-260 es el resultado de aplicar la más avanzada tecnología y toda la experiencia de Fate para desarrollar un neumático que responda a las altas exigencias del mercado del transporte.



## PRESTACIONES

- > Neumático de construcción radial con carcasa de alta performance
- > Optimiza el perfil de desgaste y reduce el consumo de combustible.
- > Prestaciones superiores en seguridad, rendimiento y confort.
- > Compuesto de alta resistencia para mayor rendimiento kilométrico.
- > Tratamiento interno que mejora la durabilidad y la posibilidad de realizar sucesivos recapados.

## USOS

- > Pavimento

## VELOCIDADES

- > Rango M: hasta 130 km/h

## RECOMENDACIONES

- > Consulte las tablas de presión en relación a la carga

## GARANTÍAS



| Dimensión    | Índice de carga [IC] | Índice de velocidad [IV] | Capacidad de carga máxima [KG] | Llantas Aprobadas  |                 | Neumático nuevo            |                            | Máximo de Servicio                 |                   |                         |
|--------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------|
|              |                      |                          |                                | Llanta Recomendada | Llanta Opcional | Ancho de sección +/- 4% mm | Diámetro total +/- 1.5% mm | Circunferencia de rodado +/- 2% mm | Diámetro total mm | Presión de carga máxima |
| 295/80 R22.5 | 152/148              | M                        | 3550/3150                      | 9.00               | 8.50            | 298                        | 1044                       | 3185                               | 310               | 1062                    |
| 275/80 R22.5 | 149/146              | L                        | 3250/3000                      | 8.25               | 7.50            | 276                        | 1012                       | 3105                               | 287               | 1030                    |
| 275/70 R22,5 | 148/145              | L                        | 3150/2900                      | 8.25               | 7.50            | 276                        | 958                        | 2922                               | 287               | 974                     |

Fecha: 02/12/2024