

FATECARGO SR-200



Su construcción radial con múltiples capas de cordones de acero que forman la cintura metálica junto con la carcasa de cordones de acero, talones reforzados y compuestos de última generación especialmente diseñados para nuestros caminos le confiere una excelente prestación en servicio pesado.⊗



PRESTACIONES

- > Diseño de carcasa de última generación que permite obtener más y mejores reconstrucciones.
- > Amplios canales que aseguran la perfecta evacuación de agua.
- > Excelente respuesta de frenado, brindando seguridad tanto en pisos secos como mojados.
- > Banda de rodamiento super ancha para un desgaste parejo.
- > Excelente rendimiento kilométrico y óptima manejabilidad.

USOS

- > Pavimento

VELOCIDADES

- > Rango L: hasta 120 km/h
- > Rango M: hasta 130 km/h

GARANTÍAS



RECOMENDACIONES

- > Consulte las tablas de presión en relación a la carga

Dimensión	Índice de carga [IC]	Índice de velocidad [IV]	Capacidad de carga máxima [KG]	Llantas Aprobadas		Neumático nuevo		Máximo de Servicio		
				Llanta Recomendada	Llanta Opcional	Ancho de sección +/- 4% mm	Diámetro total +/- 1.5% mm	Circunferencia de rodado +/- 2% mm	Diámetro total mm	Presión de carga máxima
275/80 R22,5	149/146	L	3250/3000	8.25	7.50	276	1012	3105	287	1030
295/80 R22,5	152/148	M	3550/3150	9.00	8.25	298	1044	3185	313	1062
315/80 R22,5	156/150	L	4000/3350	9.00	-	312	1076	3280	328	1096
385/65 R22,5	160	K	4500	11.75	12.25	389	1061	3250	408	1092

Fecha: 12/12/2025