

VIAL [L-3]



Neumático de tracción para maquinaria vial. Diseño con barras muy anchas y pocos espacios vacíos que dan gran tracción y resistencia a las penetraciones. Apto para trabajos en todo tipo de superficies, especialmente canteras y terrenos con piedras. "Sin perjuicio de las características técnicas de este producto, en cumplimiento de regulaciones nacionales informamos que el mismo no podrá circular por la vía pública" **La fabricación de este neumático se realiza sobre pedido.**



PRESTACIONES

- > Construcción diagonal con carcasa de gran fortaleza para trabajo severo.
- > Talones de acero de alta resistencia para una óptima tracción.
- > Servicios para cargadoras.

USOS

- > Ripio
- > Fuera de Camino

RECOMENDACIONES

- > Consulte las tablas de presión en relación a la carga.

VELOCIDADES

- > Rango A2: hasta 10 km/h

GARANTÍAS



Dimensión	[Telas]	Índice de carga [LI]	Índice de velocidad [IV]	Capacidad de carga máxima [KG]	Llanta Recomendada	Dimensiones del neumático [mm]			Profundidad del dibujo mm	Presión de carga máxima	Ancho total mm	Diámetro total mm
						Ancho de sección +/- 4% mm	Diámetro total +/- 1.5% mm	Circunferencia de rodadura				
17.5 -25	16	177	A2	7300	14.00-25	445	1348	3975	25	59		
20.5 -25	16	181	A2	8250	17.00-17	521	1493	4932	28,45	51		

Fecha: 06/05/2021