

VIAL [L-2/G-2]



Neumático de tracción para maquinaria vial. Diseño de tacos anchos [G-2] con buena tracción en servicios de motoniveladoras y palas cargadoras. "Sin perjuicio de las características técnicas de este producto, en cumplimiento de regulaciones nacionales informamos que el mismo no podrá circular por la vía pública" **La fabricación de este neumático se realiza sobre pedido.**



PRESTACIONES

- > Construcción diagonal que otorga una estructura extra fuerte.
- > Rodado de gran espesor para reducir los daños externos.

USOS

- > Tierra
- > Ripio
- > Fuera de Camino

RECOMENDACIONES

- > Consulte las tablas de presión en relación a la carga.

VELOCIDADES

- > Rango A8: hasta 40 Km/h

GARANTÍAS



| Dimensión | [Telas] | Índice de carga [LI] | Índice de velocidad [IV] | Capacidad de carga máxima [KG] | Llanta Recomendada | Dimensiones del neumático [mm] | | | Profundidad del dibujo mm | Presión de carga máxima | Ancho total mm | Diámetro total mm |
|-----------|---------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------|-------------------|
| | | | | | | Ancho de sección +/- 4% mm | Diámetro total +/- 1.5% mm | Circunferencia de rodadura | | | | |
| 13.00-24 | 12 | 143 | A8 | 2725 | 8-24T | 333 | 1278 | | 23 | | | |
| 14.00-24 | 12 | 147 | A8 | 3075 | 10-24T | 362 | 1348 | 3975 | 25 | 35 | | |
| 17.5-25 | 12 | 171 | A2 | 6150 | 14.00-25 | 445 | 1348 | 3975 | 25 | 51 | | |

Fecha: 06/05/2021