

GD-790 (R-3)



Neumático agrícola de tipo tracción para uso en implementos de transporte de granos por arrastre en combinación con tractor y máquina cosechadora. Su perfil R-3 de baja profundidad otorga una elevada superficie de contacto y una mayor flotación respecto de un neumático de tracción normal. "Sin perjuicio de las características técnicas de este producto, en cumplimiento de regulaciones nacionales informamos que el mismo no podrá circular por la vía pública"



PRESTACIONES

- > Muy buena tracción en caminos húmedos.
- > Óptima tracción y agarre.

USOS

- > Tierra
- > Barro
- > Fuera de Camino

RECOMENDACIONES

- > Consulte las tablas de presión en relación a la carga.

VELOCIDADES

GARANTÍAS



| Dimensión | [Telas] | Índice de carga [LI] | Índice de velocidad [IV] | Capacidad de carga máxima [KG] | Llanta Recomendada | Dimensiones del neumático [mm] | | | Profundidad del dibujo mm | Presión de carga máxima | Ancho total mm | Diámetro total mm |
|-------------|---------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------|-------------------|
| | | | | | | Ancho de sección +/- 4% mm | Diámetro total +/- 1.5% mm | Circunferencia de rodadura | | | | |
| 23.1 -30 TL | 12 | 151 | A8 | 3450 | DW-20A | 587 | 1682 | 4948 | 28 | 25 | | |
| 23.1 -30 TL | 16 | 159 | A8 | 4375 | DW-20A | 587 | 1682 | 4948 | 28 | 34 | | |

Fecha: 06/05/2021