

GR850 [R1-W]



Neumáticos radiales de tracción [R-1W] para maquinaria agrícola con diseño de tacos a 45° de gran poder autolimpiante en todo tipo de suelos. "Sin perjuicio de las características técnicas de este producto, en cumplimiento de regulaciones nacionales informamos que el mismo no podrá circular por la vía pública" **La fabricación de este neumático se realiza sobre pedido.**



PRESTACIONES

- > Menor compactación del suelo.
- > Ahorro en combustible y tiempo en labranza o siembra directa.
- > Mayor duración y un menor costo por hora de labor.

USOS

- > Tierra
- > Barro
- > Fuera de Camino

RECOMENDACIONES

- > Utilizar el mínimo posible sobre pavimento. En los casos en que sea imprescindible, inflar a la presión máxima recomendada.
- > Consulte las tablas de presión en relación a la carga.

VELOCIDADES

- > Rango A8: hasta 40 Km/h

GARANTÍAS



Dimensión	[Telas]	Índice de carga [LI]	Índice de velocidad [IV]	Capacidad de carga máxima [KG]	Llanta Recomendada	Dimensiones del neumático [mm]			Profundidad del dibujo mm	Presión de carga máxima	Ancho total mm	Diámetro total mm
						Ancho de sección +/- 4% mm	Diámetro total +/- 1.5% mm	Circunferencia de rodadura				
380/85 R24 TL	-	131	A8	1950	W12	380	1256	3735	43	23		
460/85 R34 TL	-	147	A8	3075	W16L	455	1646	4885	51	23		

Fecha: 25/02/2024