# 5-GUÍAS (I-1)



Neumático de múltiples guías diseñado para uso en implementos agrícolas en ejes direccionales y no motrices. El ancho del rodado asegura excelentes cualidades de flotación. Su diseño con cinco barras longitudinales evita desplazamientos laterales, lo que asegura una línea de avance inalterable para el equipo. "Sin perjuicio de las características técnicas de este producto, en cumplimiento de regulaciones nacionales informamos que el mismo no podrá circular por la vía nública"



#### **PRESTACIONES**

- Alta protección contra penetración de rastroios
- Construcción diagonal con carcasa de Nylon de alta resitencia.
- > Resistente al envejecimiento por agentes atmosféricos y fertilizantes.

#### USOS

- > Tierra
- Barro
- > Fuera de Camino

### **VELOCIDADES**

> Rango A7: hasta 35 km/h

## GARANTÍAS



### RECOMENDACIONES

> Consulte las tablas de presión en relación a la carga.

Dimensión	(Telas)	Índice de carga (LI)	Índice de velocidad (IV)	Capacidad de carga máxima (KG)	Llanta Recomendada	Dimensiones del neumático (mm)						
						Ancho de sección +/- 4% mm	Diámetro total +/- 1.5% mm	Circunferencia de rodadura	Profundidad del dibujo mm	Presión de carga máxima	Ancho total mm	Diámetro total mm
7.50 -16	10	103	A7	875	5.5 F	205	800	2348	7	68		
7.50 -18	8	102	A7	850	5.5 F	205	845	2485	9	56		
7.50 -18	10	106	A7	850	5.5 F	205	845	2485	9	68		

Fecha: 16/10/2025