

VIAL [L-2/G-2]



Neumático de tracción para maquinaria vial. Diseño de tacos anchos [G-2] con buena tracción en servicios de motoniveladoras y palas cargadoras. "Sin perjuicio de las características técnicas de este producto, en cumplimiento de regulaciones nacionales informamos que el mismo no podrá circular por la vía pública" **La fabricación de este neumático se realiza sobre pedido.**



PRESTACIONES

- > Construcción diagonal que otorga una estructura extra fuerte.
- > Rodado de gran espesor para reducir los daños externos.

USOS

- > Tierra
- > Ripio
- > Fuera de Camino

RECOMENDACIONES

- > Consulte las tablas de presión en relación a la carga.

VELOCIDADES

- > Rango A8: hasta 40 Km/h

GARANTÍAS



Dimensión	[Telas]	Índice de carga [LI]	Índice de velocidad [IV]	Capacidad de carga máxima [KG]	Llanta Recomendada	Dimensiones del neumático [mm]			Profundidad del dibujo mm	Presión de carga máxima	Ancho total mm		Diámetro total mm
						Ancho de sección +/- 4% mm	Diámetro total +/- 1.5% mm	Circunferencia de rodadura					
13.00-24	12	143	A8	2725	8-24T	333	1278		23				
14.00-24	12	147	A8	3075	10-24T	362	1348	3975	25	35			
17.5-25	12	171	A2	6150	14.00-25	445	1348	3975	25	51			