GD-900 (R-4)



Neumático con diseño de rodado tipo R-4 (tractor industrial), desarrollado para ruedas motrices de tractores industriales para trabajos en terrenos de baja sustentación o accidentados en severas condiciones de uso. Sus tacos anchos y profundos, con superposición en el centro de la banda de rodado, le otorga resistencia a roturas, cortes y desgarros. "Sin perjuicio de las características técnicas de este producto, en cumplimiento de regulaciones nacionales informamos que el mismo no podrá circular por la vía pública" La fabricación de este neumático se realiza sobre pedido.



PRESTACIONES

- > Tacos profundos para obtener tracción extra. (x)
- > Excelente resistencia a cortes desgarres y roturas.

USOS

- > Tierra
- Dorr
- > Fuera de Camino

VELOCIDADES

> Rango A8: hasta 40 Km/h

GARANTÍAS



RECOMENDACIONES

> Consulte las tablas de presión en relación a la carga.

Dimensión	(Telas)	Índice de carga (LI)	Índice de velocidad (IV)	Capacidad de carga máxima (KG)	Llanta Recomendada	Dimensiones del neumático (mm)				5 ./		
						Ancho de sección +/- 4% mm	Diámetro total +/- 1.5% mm	Circunferencia de rodadura	Profundidad del dibujo mm	Presión de carga máxima	de arga Ancho	Diámetro total mm
19.5 L-24	12	151	A7	3450	DW-16 A	495	1314		28,5	34		

Fecha: 16/10/2025