



230		230	113,001.00R / 11R12.00 / 12R
230T		230	112,001R / 255 / 70R22.5 / 275
240		240	113,401.00R / 12.00R / 12R
240 T		240	112,4012.00R / 12R / 13R
250		230	113,8012.00R / 295
250 T		250	112,80295 / 315
260		260	114,3080R22.5 / 12R22.5
260 T		260	113,20295 / 80R22.5
270		270	115,0015 / 80R22.5
270 T		270	113,9015 / 80R22.5 / 13R22.5

PRESTACIONES

- > Banda ancha que brinda un desgaste parejo, excelente rendimiento kilométrico por costo y óptima manejabilidad.
- > Diseño de tacos y hombros trapezoidales en ángulo, que minimizan el atrapamiento y la retención de elementos en le rodado.
- > Máxima estabilidad y tracción por su diseño y sus amplios canales que aseguran la perfecta evacuación agua, brindando una excelente respuesta de frenado y seguridad, tanto en pisos secos como mojados.

USOS

- > Camiones o autobuses de uso regional o larga distancia

VELOCIDADES

- > Uso en ejes de tracción

GARANTÍAS

RECOMENDACIONES

- > -

Dimensión	[Telas]	Índice de carga [IC]	Índice de velocidad [IV]	Capacidad de carga máxima [KG]	Llanta Recomendada	Neumático nuevo		Máximo de Servicio		
						Ancho de sección +/- 4% mm	Diámetro total +/- 1.5% mm	Ancho total mm	Diámetro total mm	Presión de carga máxima