


FDR-400T: Bandas cortas Tolerancia Peso +/- 2%



230	230	13.13,701.00R / 11R12.00 / 12R
230T	230	13.12,701R / 255 / 70R22.5 / 275
240	240	13.13,701.00R / 12.00R / 12R
240 T	240	13.13,002.00R / 12R / 13R
250	250	13.14,002.00R / 295
250 T	250	13.13,6095 / 315
260	260	13.15,1295 / 80R22,5 / 12R22,5
260 T	260	13.14,3095 / 80R22,5
270	270	13.15,4015 / 80R22,5
270 T	270	13.14,3015 / 80R22,5 / 13R22,5

PRESTACIONES

- > Bloques facetados con ángulos que evitan el atrape y la retención de piedras.
- > Hombros abiertos y elementos hexagonales que otorgan máxima tracción y gran estabilidad sobre pavimento y bajo diversos tipos de clima.
- > Banda de rodamiento súper ancha. Otorga un desgaste parejo y un excelente rendimiento kilométrico

USOS

- > Camiones o autobuses de uso regional o larga distancia

VELOCIDADES

- > Uso en ejes de tracción

GARANTÍAS

RECOMENDACIONES

- > as

Dimensión	[Telas]	Índice de carga [IC]	Índice de velocidad [IV]	Capacidad de carga máxima [KG]	Llanta Recomendada	Neumático nuevo		Máximo de Servicio		
						Ancho de sección +/- 4% mm	Diámetro total +/- 1.5% mm	Ancho total mm	Diámetro total mm	Presión de carga máxima