

220		220	10.59,80	10.00F / 11.00F / 11R / 12.00F / 12R
220T		220	10.59,45	10.00 / 11R / 275
232		232	10.510,80	11.00F / 11R / 12.00 / 12R
232 T		232	10.59,70	255 / 275
240		240	10.511,10	12.00F / 12R / 13R
240 T		240	10.59,80	11.00F / 12.00F / 12R
250		250	10.511,18	295 / 315
250 T		250	10.510,76	12.00F / 295
260		260	10.511,40	315
260 T		260	10.510,50	295

PRESTACIONES

- > Amplios canales que aseguran la perfecta evacuación de agua.
- > Excelente respuesta de frenado, brindando seguridad tanto en pisos secos como mojados.
- > Destacado confort de marcha con un mínimo nivel de ruido y vibraciones.
- > Banda súper ancha que brinda un desgaste parejo, excelente rendimiento kilométrico y óptima manejabilidad

USOS

- > Camiones o autobuses de media y larga distancia

VELOCIDADES

- > Uso en ejes libres y de tracción

GARANTÍAS

RECOMENDACIONES

- > as

Dimensión	[Telas]	Índice de carga [IC]	Índice de velocidad [IV]	Capacidad de carga máxima [KG]	Llanta Recomendada	Neumático nuevo		Máximo de Servicio		
						Ancho de sección +/- 4% mm	Diámetro total +/- 1.5% mm	Ancho total mm	Diámetro total mm	Presión de carga máxima