



220		220	12 11,60 10.00R / 11.00R / 11R / 12.00R / 12R
220T		220	12 10,45 10.00 / 11R / 275
232		232	12 12,10 11.00R / 11R / 12.00 / 12R
232 T		232	12 11,30 255 / 275
240		240	12 12,45 12.00R / 12R / 13R
240 T		240	12 11,50 11.00R / 12.00R / 12R
250		250	12 12,50 295 / 315
250 T		250	12 12,00 12.00R / 295
260		260	12 13,45 315
260 T		260	12 12,65 295

PRESTACIONES

- > Canales más amplios. Aseguran una alta respuesta de frenado, incluso con desgaste importante
- > Canales o surcos altamente eficaces. Contra la acción de las piedras

USOS

- > Camiones o autobuses de media y larga distancia

RECOMENDACIONES

- > as

VELOCIDADES

- > Uso en ejes libres y de tracción

GARANTÍAS

Dimensión	[Telas]	Índice de carga [IC]	Índice de velocidad [IV]	Capacidad de carga máxima [KG]	Llanta Recomendada	Neumático nuevo		Máximo de Servicio		
						Ancho de sección +/- 4% mm	Diámetro total +/- 1.5% mm	Ancho total mm	Diámetro total mm	Presión de carga máxima