



220		220	129,90	10.00R / 11.00R / 11R / 12.00R / 12R
220T		220	129,10	10.00 / 11R / 275
232		232	1210,10	11.00R / 11R / 12.00 / 12R
232 T		232	129,40	255 / 275
240		240	1210,60	12.00R / 12R / 13R
240 T		240	129,60	11.00R / 12.00R / 12R
250		250	1211,80	295 / 315
250 T		250	1211,30	12.00R / 295
260		260	1211,60	315
260 T		260	1210,70	295

**PRESTACIONES**

- > Baja resistencia al rodamiento
- > Diseño de baja profundidad, proporciona la preservación e integridad del casco
- > Hombros proyectados para reducir los efectos del arrastre

**USOS**

- > Camiones o autobuses de media y larga distancia

**VELOCIDADES**

- > Uso en ejes libres

**RECOMENDACIONES**

- > as

**GARANTÍAS**

Dimensión	[Telas]	Índice de carga [IC]	Índice de velocidad [IV]	Capacidad de carga máxima [KG]	Llanta Recomendada	Neumático nuevo		Máximo de Servicio		
						Ancho de sección +/- 4% mm	Diámetro total +/- 1.5% mm	Ancho total mm	Diámetro total mm	Presión de carga máxima