

220	220	10.510,3010.00R / 11.00R / 11R / 12.00R / 12R
220T	220	10.510,8010.00 / 11R / 275
232	232	10.510,8011.00R / 11R / 12.00 / 12R
232 T	232	10.510,00255 70 / 275 / 295
240	240	10.511,1011.00R / 12.00 R / 12R
240 T	240	10.510,3012.00R / 12R / 13R
250	250	10.511,1812.00R / 295
250 T	250	10.510,76295 / 315
260 T	260	10.511,40315
260 T	260	10.510,50295

PRESTACIONES

- > Amplios canales que aseguran la perfecta evacuación de agua.
- > Excelente respuesta de frenado, brindando seguridad tanto en pisos secos como mojados.
- > Destacado confort de marcha con un mínimo nivel de ruido y vibraciones.
- > Banda súper ancha que brinda un desgaste parejo, excelente rendimiento kilométrico y óptima manejabilidad

USOS

- > Camiones o autobuses de uso regional o larga distancia

RECOMENDACIONES

- > as

VELOCIDADES

- > Uso en ejes libres y de tracción

GARANTÍAS

Dimensión	[Telas]	Índice de carga [IC]	Índice de velocidad [IV]	Capacidad de carga máxima [KG]	Llanta Recomendada	Neumático nuevo		Máximo de Servicio			
						Ancho de sección +/- 4% mm	Diámetro total +/- 1.5% mm	Ancho total mm	Diámetro total mm	Presión de carga máxima	