

220	220	10.59,90	10.00R
		/	
		11.00R	
		/11R	
		/	
		12.00R	
		/12R	
220T	220	10.59,10	10.00
		/11R	
		/275	
232	232	10.510,10	11.00R
		/11R	
		/	
		12.00	
		/12R	
232 T	232	10.59,40	255
		70 /	
		275 /	
		295	
240	240	10.510,60	11.00R
		/	
		12.00R	
		/12R	
240 T	240	10.59,60	12.00R
		/12R	
		/13R	
250	250	10.511,80	12.00R
		/295	
250 T	250	10.511,30	295 /
		315	
260 T	260	10.511,60	315
260 T	260	10.510,70	295

PRESTACIONES

- > Baja resistencia al rodamiento
- > Diseño de baja profundidad, proporciona la preservación e integridad del casco
- > Hombros proyectados para reducir los efectos del arrastre

USOS

- > Camiones o autobuses de media y larga distancia

RECOMENDACIONES

- > AS

VELOCIDADES

- > Uso en ejes libres

GARANTÍAS

Dimensión	[Telas]	Índice de carga [IC]	Índice de velocidad [IV]	Capacidad de carga máxima [KG]	Llanta Recomendada	Neumático nuevo		Máximo de Servicio			
						Ancho de sección +/- 4% mm	Diámetro total +/- 1.5% mm	Ancho total mm	Diámetro total mm	Presión de carga máxima	