

FTEL T: Bandas cortas Tolerancia Peso + / - 2%



220			220	120,800.00R / 11.00R / 11R / 12.00
220T			220	129010.00R / 11R / 275R22.5
232			232	122,001.00R / 11R / 12.00 / 12R
232 T			232	121,0075/80R22
240			240	122,301.00R / 12.00R / 12R / 295
240T			240	121,301.00R / 12.00R / 12R / 295
250			250	122,702.00R / 295
250 T			250	121,6295 / 315
260			260	123,1315/80R22
260 T			260	122,0285/80R22

PRESTACIONES

- > Baja resistencia al rodamiento
- > Hombros proyectados para reducir los efectos del arrastre
- > Preservar la integridad del casco

USOS

- > Camiones o autobuses de media y larga distancia

RECOMENDACIONES

- > as

VELOCIDADES

- > Uso en ejes libres y de tracción

GARANTÍAS

Dimensión	[Telas]	Índice de carga [IC]	Índice de velocidad [IV]	Capacidad de carga máxima [KG]	Llanta Recomendada	Neumático nuevo		Máximo de Servicio		
						Ancho de sección +/- 4% mm	Diámetro total +/- 1.5% mm	Ancho total mm	Diámetro total mm	Presión de carga máxima

Fecha: 16/12/2025