

220	220	13.511,5010.00R / 11.00R / 11R / 12.00R / 12R
220T	220	13.510,5010.00 / 11R / 275
230	230	13.511,8011.00R / 11R / 12.00 / 12R
230 T	230	13.510,65255 70 / 275 / 295
240	240	13.512,3012.00R / 12R / 13R
240 T	240	13.511,7011.00R / 12.00R / 12R
250	250	13.512,90295 / 315
250 T	250	13.512,2012.00R / 295

**PRESTACIONES**

- > Amplios canales que aseguran la perfecta evacuación de agua.
- > Excelente respuesta de frenado, brindando seguridad tanto en pisos secos como mojados.
- > Banda que brinda un desgaste uniforme, con un excelente rendimiento kilométrico, ideal para rutas rectas
- > Destacado confort de marcha con un mínimo nivel de ruido y vibraciones, tanto en transporte de carga como de pasajeros

**USOS**

- > Camiones o autobuses de uso regional o larga distancia

**RECOMENDACIONES**

- > AS

**VELOCIDADES**

- > Uso en ejes libres y de tracción

**GARANTÍAS**

Dimensión	(Telas)	Índice de carga [IC]	Índice de velocidad [IV]	Capacidad de carga máxima [KG]	Llanta Recomendada	Neumático nuevo		Máximo de Servicio		
						Ancho de sección +/- 4% mm	Diámetro total +/- 1.5% mm	Ancho total mm	Diámetro total mm	Presión de carga máxima